



aIR PP 455 / PP 475 IEC 1.0 (Artikelnummer 818382)

Standard 400V-Leistungsversorgung zum Betrieb von einem aIR-Modul

Außenmaße:	H 380 mm / B 380 mm / T 210 mm + Sockel 40mm
Gewicht:	15 kg
Versorgungsspannung:	380-440V 3 AC + N + PE
Max. Anzahl Kanäle:	1
Max. Leistung:	PP 455: 5.550 W / PP475: 7.650 W
max. IEC-Nennstrom:	PP 455: 14A / PP 475: 20A
Einspeisung:	<ul style="list-style-type: none">- Einspeiseklemmen im Schaltschrank 4 mm²- kundenseitige Einspeisung einschließlich Anschlussverbindung erforderlich (optional Anschlusskabel für PP 455 IEC unter Artikelnummer 819717 und für PP 475 IEC unter Artikelnummer 819718 erhältlich)
Bedienung:	<ul style="list-style-type: none">- Signalschnittstelle- externe Bedieneinheit optional erhältlich (Artikelnummer 818233)
Abgänge:	Klemmleiste zum Anschluss des Moduls
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none">- Ansteuerung über 1 diskreten Leistungssteller- Not-Aus über Einspeiseschalter / Handbetrieb

Die Leistungsversorgungen aIR PP 455 IEC und aIR PP 475 IEC sind baugleich.

Es wird eine zweite, größere Sicherung beigegeben, die der Kunde bei Bedarf einsetzt, wodurch die höhere Leistung ermöglicht wird.

Als aIR PP 455 IEC passend für die folgenden aIR Module:

Bitte zusätzlich die Hinweise auf den Produktdatenblättern der Module sowie die Übersichtsmatrizes "Maximale Strahlerleistung pro Modul in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Leistungsversorgung" (Matrix 1) sowie "Kombinationen Module, Strahler und notwendige Leistungsversorgung" (Matrix 2) beachten.

Wenn nichts anderes angegeben ist, dann ist der Betrieb des Moduls mit dem im Produktdatenblatt des Moduls angegebenen maximalen Strahlermodell möglich.

- aIR 3ray 258 (Artikelnummer 755188) mit max. 3 x 1.800W Strahlern
- aIR Hi-6ray 258 (Artikelnummer 754381) mit max. 6 x 800W Strahlern
- aIR Panel Basic (Artikelnummer 755037) mit max. 6 x 800W Strahlern
- aIR Strip 50-258 (Artikelnummer 755198)
- aIR Hi-Strip 20-133 (Artikelnummer 755042)
- aIR Hi-Strip 20-258 (Artikelnummer 755736)
- aIR Liner 258 A (Artikelnummer 754638)
- aIR Liner 133 W (Artikelnummer 754517)
- aIR Liner 258 W (Artikelnummer 754516)
- aIR Liner 558 W (Artikelnummer 754543)

Als aIR PP 475 IEC passend für die folgenden aIR Module:

Bitte zusätzlich die Hinweise auf den Produktdatenblättern der Module sowie die Übersichtsmatrizes "Maximale Strahlerleistung pro Modul in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Leistungsversorgung" (Matrix 1) sowie "Kombinationen Module, Strahler und notwendige Leistungsversorgung" (Matrix 2) beachten.

Wenn nichts anderes angegeben ist, dann ist der Betrieb des Moduls mit dem im Produktdatenblatt des Moduls angegebenen maximalen Strahlermodell möglich.

- aIR 3ray 258 (Artikelnummer 755188)
- aIR Hi-6ray 258 (Artikelnummer 754381) mit max. 6 x 1.200W Strahlern
- aIR Panel Basic (Artikelnummer 755037)
- aIR Strip 50-258 (Artikelnummer 755198)
- aIR Hi-Strip 20-133 (Artikelnummer 755042)
- aIR Hi-Strip 20-258 (Artikelnummer 755736)
- aIR Liner 258 A (Artikelnummer 754638)
- aIR Liner 133 W (Artikelnummer 754517)
- aIR Liner 258 W (Artikelnummer 754516)
- aIR Liner 558 W (Artikelnummer 754543)