aIR PP 210 (Artikelnummer 818643)

kompakte 1,05 kW **Leistungsversorgung** zum Anschluss von **einem**
aIR Modul in Sonderausführung für 230V-Betrieb

Außenmaße:	H 100 mm / B 220 mm / T 220 mm (T ca. 300 mm mit angeschlossenen Kabelverbindungen)
Gewicht:	2,3 kg
Versorgungsspannung:	**IEC:** 120-230V 1AC + N + PE / **UL:** 120-230V 2AC + PE
Max. Anzahl Kanäle:	1
Max. Leistung:	1.050 W
max. **IEC-**Nennstrom:	4,7A
max. **UL-**Nennstrom:	4,7A max. Einspeisesicherung: 15A (Class J)
Modulanschluss:	1 Systemkabel mit Systemsteckverbindung
Einspeisung:	Netzstecker IEC-60320 C19/C20
Bedienung:	Display im Gerät optional externe Ansteuerung und Parametrierung über Systemsteckverbindung (Artikelnummer 818936)

Passend für die folgenden aIR Module in Sonderausführung für 230V-Betrieb

Bitte zusätzlich die Hinweise auf den Produktdatenblättern der Module sowie die Übersichtsmatrices "**Maximale Strahlerleistung pro Modul in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Leistungsversorgung**" sowie "**Kombinationen Module, Strahler und notwendige Leistungsversorgung**" beachten.

Wenn nichts anderes angegeben ist, dann ist der Betrieb des Moduls mit dem im Produktdatenblatt des Moduls angegebenen maximalen Strahlermodell möglich.

- **aIR Hi-Strip 20-133 230V** (Artikelnummer 757144)
- **aIR Hi-Strip 20-258 230V** (Artikelnummer 757146) 230V: mit max. 1 x 750W Strahler
- **aIR Liner 258-A 230V** (Artikelnummer 757148) 230V: mit max. 1 x 750W Strahler
120V: mit max. 1 x 1.000W Strahler